

Экспликация полов.
(Жилой дом)

Номер помещения	Тип пола	Схема пола или тип пола по серии	Данные элементов пола (наименование, толщина, основание и др.), мм	Площадь м2
Тамбуры входы Лифтовые холлы Лестничная клетка Внеквартирные коридоры			- керамическая плитка ГОСТ 6787-2001 на цементно-песчан. растворе М150 - 20мм - стяжка из цементно-песчаного р-ра М150 армированная сеткой 3ВР1 с ячейкой 150х150 - 40мм - утеплитель - ISOYOL П175 ТУ5762-004-54655944-2006 -30мм - ж/б плита перекрытия - 220мм	160.43
Жилые комнаты Кухни Грильято Санузлы Кладовые			- стяжка из цементно-песчаного р-ра М150 армированная сеткой 3ВР1 с ячейкой 150х150 - 40мм - утеплитель - ISOYOL П175 ТУ5762-004-54655944-2006 -30мм - ж/б плита перекрытия	758.18

Экспликация помещений
(Дошкольное учреждение)


Номер помеще-ния	Наименование	Площадь м2	Кат. помеще-ния
1	Тамбур главного входа	2.15	
2	Вестибюль	6.27	
3	Раздевальная	10.48	
4	Групповая	23.00	
5	Туалетная	11.75	
6	Спальная	21.46	
7	Комната персонала	9.11	
8	Душевая для персонала	1.49	
9	Коридоры	48.10	
10	Санузел для персонала	2.93	
11	Хозяйственная кладовая	2.02	В4
12	Тамбуры	4.64	
13	Завраочная	5.80	
14	Помещение уборочного инвентаря буфета	2.31	В4
15	Кладовая продуктов	4.38	
16	Моечная и хранение тары	2.48	В4
17	Моечная кухонной посуды	3.74	
18	Буфет - раздаточная	20.65	Г
19	Помещение для приборов пожарной сигнализации	0.90	
20	Кабинет заведующего	12.39	
21	Методический кабинет	14.78	
22	Комната приема пищи	7.83	
23	Помещение для чистого белья	1.72	В4
24	Помещение для грязного белья	2.27	В4
25	Помещение уборочного инвентаря	2.25	В4
26	Буфетная	3.15	
27	Летнее помещение	2.64	

Экспликация полов.
(Дошкольное учреждение)

Номер помещения	Тип пола	Схема пола или тип пола по серии	Данные элементов пола (наименование, толщина, основание и др.), мм	Площадь м2
1, 2, 3, 4, 6, 7, 9, 11, 12, 13, 15, 19, 23, 24			- стяжка из цементно-песчаного р-ра М150 армированная сеткой 3ВР1 с ячейкой 150х150 - 40мм - утеплитель - ISOYOL П175 ТУ5762-004-54655944-2006 -30мм - ж/б плита перекрытия - 220мм	143.21
5, 8, 10, 14, 16, 17, 18, 25, 26			- стяжка из цементно-песчаного р-ра М150 армированная сеткой 3ВР1 с ячейкой 150х150 - 40мм - гидроизоляция - 2 слоя гидроэпоксиднола на битумной мастике ГОСТ 2889-80 - утеплитель - ISOYOL П175 ТУ5762-004-54655944-2006 -30мм - ж/б плита перекрытия - 220мм	50.75

Жилая площадь квартиры
3 Общая площадь квартиры
Общая площадь квартиры с учетом летних помещений

- В помещении кухни между осями 11-13 и Т-У над электроштовой в детали пола выполнить гидроизоляцию по утеплителю - 2 слоя гидроэпоксиднола ТУ5774-010-05108038-99 на битумной мастике ГОСТ2889-80 S=14.23м2.
- Ведомость отделки помещений см. лист
- Спецификация элементов заполнения проёмов см. лист
- Перед изготовлением оконных и дверных блоков выполнить обмеры проёмов.


 Данный чертеж не подлежит размножению или передаче другим организациям и лицам без письменного согласия института

6173-11 В- АР

г.Владимир, микрорайон Юрьевец, ул. Ноябрьская 41-А

Исполнил	Гайсарова	Многоэтапный многоквартирный жилой дом со вспомогательными помещениями (Корректировка в части размещения дошкольного учреждения)	этажи	лист	листов
Чел.др.	Барисова		Р		
ГИП	Бецапов	Отделочный план 1 этажа	ВЛАДИМИРОГРАДПРОЕКТ		

лист № подл.
 подпись, дата
 масштаб